

CASABAND SA

Butyl rubber and TNT self-adhesive elastic band

แถบยางยึดสังเคราะห์แบบมีกาวในตัว



CASABAND SA

CASABAND SA is a self-adhesive butyl rubber band with one side that ensures excellent adhesion on concrete, gypsum board and marble decks, while the other side provides a rough and absorbing surface on which the liquid waterproofing is applied.

CASABAND SA may be used with most liquid water-proofing systems (acrylic, cement, polyurethane and asphalt) and is used as elastic reinforcement when waterproofing floor-wall joints and expansion joints on terraces, balconies, swimming pools, bathrooms, etc.

คุณสมบัติ

CASABAND SA เป็นแถบยางสังเคราะห์แบบมีกาวในตัว ใช้ยึดติดกับพื้นคอนกรีต แผ่นยิปซัม พื้นหินอ่อนได้ดีเยี่ยม ด้านที่ไม่มีกาวมีลักษณะหยาบ มีคุณสมบัติในการดูดซับกัมมันตภาพรังสี

CASABAND SA สามารถใช้กับระบบกันซึมชนิดเหลว เช่น อะคริลิก ซิเมนต์ โพลียูรีเทนและยางมะตอย เพื่อเสริมความแกร่งตามรอยเชื่อมต่อที่ผนัง พื้น ระเบียง สระว่ายน้ำ ห้องนำ ฯลฯ

PACKAGING

Roll/ ม้วน

THICKNESS/

1.0 mm/1.0 มม.

ROLL SIZE/

Height: 80 mm/ กว้าง 8 ซม.

Length: 15 m./ ยาว 15 ม.

PACKAGING

8-roll boxes/ 8 ม้วน ใน 1 กล่อง



PRODUCT	Casaband SA
MISSION	Self-adhesive butyl band for perimeter and expansion joints
CHARACTERISTICS	Casaband SA is a self-adhesive band in butyl rubber that not only ensures excellent adhesion on concrete, gypsum board and marble but even on other rough and absorbing decks on which the liquid waterproofing is to be applied. Casaband SA band may be used with most liquid waterproofing systems (Dermarubber S/P, Dermacem, Acryroof Plus, etc.) and is used as elastic reinforcement when waterproofing floor-wall joints and expansion joints on terraces, balconies, swimming pools, bathrooms, etc.

CHARACTERISTIC	VALUE	U.M.	TEST
Standard thickness	1,0 - 1,5	mm	
Elongation at longitudinal tensile strength	> 100	N/50 mm	EN 12311-1
Elongation at transverse tensile strength	> 100	N/50 mm	EN 12311-1
Elongation at longitudinal break	> 70	%	EN 12311-1
Elongation at transverse break	> 70	%	EN 12311-1
Specific Weight:	1,4	g/cu.m.	ASTM D 792
Peeling	≥ 90	N	ASTM D 1000
Vertical creep	0	mm	SO 7390
Adhesion strength on concrete	0,9	N/sq.mm	EN 12004-EN 1348
Temperature application range:	0° C / + 40° C		
Service temperature	-30° C / +80° C up to 160° C for up to 24h		

PACKAGING INSTRUCTIONS	Length: 15 m Width: 8 cm Packaging: 8 rolls box
APPLICATION METHOD	To ensure the perfect adhesion of Casaband SA, above all when dust is present, fix down the dust with a coating of liquid waterproofing applied as primer (see the relevant product data sheet for the thinning %) before applying the self-adhesive band. Once the diluted product has cured thoroughly, lay the self-adhesive band and cover it with liquid waterproofing liquid as is.

APPLICATION METHOD

To ensure the perfect adhesion of CASABAND SA, above all when dust is present, fix down the dust with a coating of liquid waterproofing applied as primer (see the relevant product data sheet for the thinning %) before applying the self-adhesive band

Once the diluted product has cured thoroughly, lay the self-adhesive band and cover it with liquid waterproofing liquid as is.

วิธีการติดตั้ง

เพื่อให้ CASABAND SA มีการยึดเกาะที่สมบูรณ์แบบ ขจัดฝุ่นทำความสะอาดพื้นผิว เช็ดให้แห้ง แล้วทาทนน้ำกันซึมชนิดเหลวเป็นสโรงพื้น (ดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) เมื่อน้ำยากันซึมแห้งสนิทแล้ว ให้แปะ CASABAND SA ด้านที่มีกาวทับลงไปแล้วตามด้วยการทาทนน้ำกันซึมชนิดเหลวบนด้านที่ไม่มีกาว

